

Scheda tecnica**SUPER LAVABILE INTERNO COD. 211**
IDROPITTURA SUPER LAVABILE PER INTERNI**Descrizione**

SUPER LAVABILE INTERNO è un'idropittura superlavabile a base di resine vinil-versatiche in dispersione acquosa, dotata di forte copertura.

SUPER LAVABILE INTERNO è facile da applicare, con buona distensione, particolarmente indicato per la protezione e decorazione di superfici murali interne.

Caratteristiche tecniche

- Natura del Legante: copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa.
- Peso Specifico: 1,50 kg/l.
- Essiccazione (a 20°C) al tatto 1 h; sovraverniciabile dopo 4 h.

Indicazioni di impiego

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo all'interno.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture.

Non applicare su supporti freschi.

Preparazione del supporto

Superfici murali:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.

Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.

- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILSTUK interni.

Su superfici molto sfarinanti o cartongesso applicare PRIMER ISOITIL* fissativo acrilico uso interno.

- In presenza di muffe trattare la superficie con il disinfestante antimuffa A101. Se necessario additivare l'idropittura con fungicida antimuffa A102.

*(Le diluizioni dell'isolante e la qualità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto).

Applicazione

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min.+5°C / Max.+35°C.
Umidità del supporto: <10%.
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
- Nr strati: almeno 2.
- Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa

- Resa indicativa: 9-12 mq/l. per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

Tinteggiatura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX.
Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i COLORANTI UNIVERSALI PROFESSIONAL.

Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min.+ 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

Indicazioni di sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni: 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
PROFESSIONAL contiene max: 30 g/l VOC.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Voce di capitolato

Idropittura super lavabile per interni.
Applicazione, su superfici già predisposte, di idropittura SUPER LAVABILE per INTERNO COD.. 211 a base di resine vinilversatiche in dispersione acquosa, in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Confezioni

- 14 litri.
- 4 litri.