

Scheda tecnica**PRIMER ISOITIL COD. 401**
FISSATIVO MURALE ACRILICO ALL'ACQUA**Descrizione**

PRIMER ISOITIL è un prodotto idrodiluibile per l'impregnazione superficiale del supporto murale, indicato per i cicli di pitturazione all'interno e all'esterno.

PRIMER ISOITIL è dotato di elevato potere penetrante, in grado di saturare anche la microscopica capillarità della superficie degli intonaci ed offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura isolandoli dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari.

Caratteristiche tecniche

Legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa.

Peso Specifico: 1,05 kg/l circa.

Essiccazione (a 20° C): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4ore.

Indicazioni di impiego

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture di natura organica.
- Non applicare su supporti freschi.

Preparazione del supporto

Superfici murali:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILSTUK.

Su superfici molto sfarinanti, gesso o cartongesso applicare PRIMER ISOITIL* e dopo 4 ore procedere all'applicazione del prodotto di finitura.

* fissativo acrilico uso interno.*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto).

Applicazione

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Attrezzi: pennello, rullo e spruzzo.

- Diluizione:

- per uso INTERNO: 8 parti di acqua per 1 di Fissativo.

- per uso ESTERNO: 6 parti di acqua per 1 di Fissativo.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa

- Resa indicativa:

- 30-35 mq/l su supporti interni mediamente assorbenti.

- 25-30 mq/l su supporti esterni mediamente assorbenti.

Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30 °C - Min. +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Indicazioni di sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC).
Cat. A/h: primer fissativi a base acqua: 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).
PRIMER ISOITIL Contiene max: 30 g/l VOC.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Voce di capitolato

Fissativo murale acrilico all'acqua.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di fissativo murale acrilico all'acqua PRIMER ISOITIL COD. 401, a base di resina acrilica in particelle fini, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Confezioni

- 25 litri.
- 5 litri.
- 1 litro.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.