

Scheda tecnica**RAINBOW - LAVABILE TINTE BASE COD. 251**
PITTURA MURALE SUPERLAVABILE TINTE BASE**Descrizione**

RAINBOW - LAVABILE TINTE BASE è un'idropittura superlavabile a base di resine vinil-versatiche in emulsione acquosa resistenti all'alcalinità degli intonaci e pigmenti resistenti alla luce ed alle intemperie. RAINBOW - LAVABILE TINTE BASE possiede una buona resistenza al lavaggio ed allo sfregamento, ottima copertura, facilità di applicazione e buona dilatazione.

Caratteristiche tecniche

- Natura del Legante: copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa.
- Peso Specifico: 1,40 -1,60 kg/l (secondo la tinta).
- Essiccazione (a 20°C) al tatto 1h; sovraverniciabile 4 h.

Indicazioni di impiego

Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.
- Conglomerati di varia natura minerale purchè assorbenti.
Non applicare su supporti freschi.

Preparazione del supporto

Superfici murali:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.
Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILSTUK interno/esterno.
Su superfici molto sfarinanti o cartongesso applicare PRIMER ISOITIL* fissativo acrilico uso interno/esterno.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il disinfestante antimuffa A101. Se necessario additivare l'idropittura con fungicida antimuffa A102 per interni e A105 per esterni.
*(Le diluizioni dell'isolante e la qualità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto).

Applicazione

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.
Umidità del supporto: <10%
- Per utilizzo esterno, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
- Nr strati: almeno 2 .
- Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa

- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

Tinteggiatura

Il prodotto è disponibile nelle tinte di cartella e può essere utilizzato per tinteggiare idropitture lavabili traspiranti e tempere

Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)-
Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale (base Acqua): 75 g/l (2007) 40 g/l (2010)
RAINBOW - LAVABILE TINTE BASE Contiene max: 25 g/l VOC.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Voce di Capitolato

Idropittura superlavabile per esterno in tinte forti.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di idropittura superlavabile per esterno RAINBOW-LAVABILE TINTE BASE COD. 251, a base di resine vini- versatile in dispersione acquosa, avente caratteristiche di Resistenza al lavaggio UNI 10560 ottima >5000 cicli, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Confezioni

Tinte Normali
- 4 litri.
- 0,75 litri (6 pezzi per confezione).

Tinte Forti
- 4 litri.
- 0,75 litri (6 pezzi per confezione).