

## Scheda tecnica

# RIVER SAND INTERIOR COD. 921

## FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO SABBIAATO PER INTERNI

### Descrizione

RIVER SAND INTERIOR pregiata finitura decorativa perlescente a base d'acqua per interni ad effetto sabbaiato.  
RIVER SAND INTERIOR cambia l'aspetto della superficie decorata in funzione dei riflessi della luce, ideale per qualsiasi ambiente interno.

### Caratteristiche tecniche

Natura del legante: Copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa.  
-Peso Specifico: 1.30 kg/l circa.  
-Pigmenti: perlacei e dorati iridescenti.  
-Diluizione: pronto all'uso-  
-Essiccazione (a 20° C ): al tatto 1 h.

### Indicazioni di impiego

Applicabile su supporti vecchi e nuovi, a base di leganti idraulici.  
- Superfici in gesso e cartongesso.  
- Superfici in calcestruzzo.  
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.  
Non applicare su supporti freschi.

### Preparazione del supporto

Su superfici nuove applicare uno strato di PRIMER ISOITIL per interno, successivamente uno o due strati di ICOR IDROPELLENTE LAVABILE TRASPIRANTE per interni. Su superfici già trattate, stendere due strati di ICOR IDROPELLENTE LAVABILE TRASPIRANTE per interni ed esterni.

### Applicazione

Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.  
Umidità del supporto: <10%.  
- Attrezzi: pennello o rullo.  
- Nr strati: almeno 1 o 2 .  
- Per ottenere riflessi chiaro/scuri applicare RIVER SAND INTERIOR a pennellate incrociate (consigliati pennello piatto per decorazioni).  
- Per un effetto specifico uniforme riempitivo di RIVER SAND ORO o PERLA stendere 2 strati a distanza di 2 ore l'uno dall'altro.  
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

### Resa

- Resa indicativa: 12 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

### Tinteggiatura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX. Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i COLORANTI ICOR MANUAL.  
- Le tonalità della cartella RIVER SAND INTERIOR si ottengono aggiungendo ad 1 confezione di RIVER SAND PERLA o ORO (da litri 1,250) una confezione di COLORANTE UNIVERSALE ICOR MANUAL da 40 ml.

### Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.  
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.  
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

**Indicazioni di sicurezza**

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)-  
Cat. A/I: pitture per effetti decorativi (base acqua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010) VELA RIVER  
Contiene max: 100 g/l VOC.  
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

**Voce di capitolato**

Finitura decorativa ad effetto sabbato per interni. Applicazioni su superfici già predisposte, di finitura murale decorativa RIVER SAND INTERIOR COD. 921 amano unica secondo la resa indicata.  
Fornitura e posa in opera del materiale €..... al m/q.

**Confezioni**

- 1,25 litri.  
- 2,50 litri.