

Scheda tecnica**STAR PAINT COD. 101**
IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNI**Descrizione**

STAR PAINT è un'idropittura traspirante per applicazioni all'interno, dotata di buon potere coprente e buona dilatazione.
L'applicazione è facile e non altera la traspirabilità dell'intonaco.

Caratteristiche tecniche

Legante: resine viniliche in dispersione acquosa.
Peso Specifico: 1,72 kg/l circa.
Viscosità' (a 20°C): 17500Cp circa.
Aspetto: film opaco.
Colore: bianco.
Essiccazione (a 20° C): al tatto in 30 min. sovraverniciabile dopo 4 ore.

Indicazioni di impiego

Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Non applicare su supporti freschi.

Preparazione del supporto

Superfici murali:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILSTUK.
- Su superfici molto sfarinanti o cartongesso applicare PRIMER ISOITIL* fissativo acrilico uso interno.
*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione ell'assorbimento del supporto).

Applicazione

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
- Nr strati: almeno 2 strati.
- Diluizione: primo strato al 70-75% con acqua; secondo strato al 35-40%.
- Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa

- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

Tinteggiatura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX .
Il prodotto è inoltre tinteggiabile con COLORANTI universali PROFESSIONAL o ICOR MANUAL.
E' importante scegliere solo ed esclusivamente tonalità tenui.

Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30 °C - Min. +5 °C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

STAR PAINT COD. 101
rev. 3.0 del 19/06/2019

Indicazioni di Sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC).

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

STAR PAINT Contiene max: 30 g/l VOC.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Voce di capitolato

Idropittura murale per interni traspirante.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di idropittura traspirante per interni STAR PAINT cod. 101, a base di resine viniliche in dispersione acquosa, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate

dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Confezioni

- 14 litri
- 12 litri
- 10 litri
- 5 litri
- 2,5 litri

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.