

**Scheda tecnica****TRANSPIRE COD. 111**  
**IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI SUPER**  
**COPRENTE****Descrizione**

TRANSPIRE è un'idropittura traspirante per applicazioni all'interno, super coprente, buona dilatazione e facilità di applicazione.  
L' applicazione di TRANSPIRE è facile e non altera la traspirabilità del supporto.

**Caratteristiche tecniche**

-Natura del Legante: resine viniliche in dispersione acquosa.  
Peso Specifico: 1,72 Kg/l circa.  
Viscosità: (a 20°C): 17500Cp circa.  
Aspetto: film opaco.  
Colore: bianco.  
Essiccazione (a 20°C): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

**Indicazioni d' impiego**

Applicabile su:  
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.  
- Superfici in calcestruzzo.  
- Superfici in gesso e cartongesso.  
Non applicare su supporti freschi.

**Preparazione del supporto**

Superfici murali:  
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.  
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.  
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILSTUK.  
- Su superfici molto sfarinanti o cartongesso applicare PRIMER ISOITIL\* fissativo acrilico uso interno.  
\*( Le diluizioni dell'isolante e la qualità da applicare sono in funzione ell'assorbimento del supporto).

**Applicazione**

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.  
Umidità del supporto: <10%  
- Attrezzi: pennello, rullo spruzzo ed airless.  
- Nr strati: almeno 2 .  
- Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.  
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

**Resa**

Resa indicativa: 8-9 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

**Tinteggiatura**

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX.  
Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i CLORANTI universali PROFESSIONAL e ICORMANUAL.  
E' importante scegliere solo ed esclusivamente tonalità tenui.

**Magazzinaggio**

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min.+ 5°C.  
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.  
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

**Indicazioni di Sicurezza**

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC).  
Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni: 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)  
TRANSPIRE contiene max: 30 g/l VOC.  
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

**Voce di Capitolato**

Idropittura murale per interni traspirante super coprente.  
Applicazioni su superfici già predisposte di idropittura traspirante per interni TRANSPIRE cod. 111, a base di resine viniliche in dispersione acquosa, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.  
Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

**Confezioni**

- 14 litri.  
- 5 litri.