

Scheda tecnica**UNICOR COD. 271**
IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE MONOMANO**Descrizione**

UNICOR è un'idropittura lavabile traspirante per interni applicabile a mano unica, pronta all'uso.

Caratteristiche tecniche

- Natura del Legante: Copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa.
- Peso Specifico: 1,35 kg/l.
- Essiccazione (a 20°C) al tatto in 1h.

Indicazioni di impiego

Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- E' particolarmente indicata per STAND FIERISTICI.
Non applicare su supporti freschi.

Preparazione del supporto

Superfici murali:
- Assicurarci che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILSTUK.
Su superfici molto sfarinanti o cartongesso applicare PRIMER ISOITIL* fissativo acrilico uso interno.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il disinfestante antimuffa A101. Se necessario additivare l'idropittura con fungicida antimuffa A102.
*(Le diluizioni dell'isolante e la qualità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto).

Applicazione

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.
Umidità del supporto: <10%
- Diluizione: pronta all'uso Max 10% con acqua.
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
- Nr strati: almeno 1.
- Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa

- Resa indicativa: 10-12 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

Tinteggiatura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX.
Il prodotto è inoltre tinteggiabile con COLORANTI UNIVERSALI PROFESSIONAL.

Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

UNICOR COD. 271
rev. 3.0 del 19/06/2019

Indicazioni di Sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC).
Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni: 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
UNICOR contiene max: 6 g/l VOC.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Confezioni

- 12 litri.
- 4 litri.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.